



1. Сетки связываются между собой в местах пересечения продольной арматуры.
 2*) Сгиб выполнять в сетках C-Ia.

Выборка стали на один элемент, кг						
Вид элемента	Арматурная сталь					Всего приво-д к стали АІ
	ГОСТ 5781-81		ГОСТ 6727-80	Итого	Всего	
	10A1	12A1				
РАж-І	1,56	0,44	0,22	2,22	2,22	2,3

Формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Детали</u>		
				Сетка C-I (C-Ia)		
		1		10A1 ГОСТ 5781-81, L= 630	2	0,398кг
		2		4B1 ГОСТ 6727-80, L= 180	5	0,016кг
		3		Потля 12A1 ГОСТ 5781-81, L= 500	1	0,44кг
				<u>Материалы</u>		
				Бетон класса В25		0,015м³
				Электроды Э42		0,3кг

			Л56-97- 00.2		
И.контр.	Исполн.	Провер.	Сталь	Масса	Масштаб
Поголов	Сулдигин	...		38,0	
И.контр.	Исполн.	Провер.			
Сулдигин			
И.контр.	Исполн.	Провер.			
Сулдигин			
			АО "РОСЭП"		