



1. Сетки связываются между собой в местах пересечения продольной арматуры.
 2. Сгиб выполнять в сетках C-Ia.

Выборка стали на один элемент, кг							
Марка элемента	Арматурная сталь						Всего привед. к стали A1
	ГОСТ 5781-81		ГОСТ 6727-80	Итого	Всего		
	10A1	12A1					
PAx-I	1,56	0,44	0,22	2,22	2,22	2,3	

Сорт	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
<u>Детали</u>						
Сетка C-I (C-Ia)						
		1	10A1	ГОСТ 5781-81, L=630	2	0,388кг
		2	4B1	ГОСТ 6727-80, L=180	5	0,018кг
		3		Потля 12A1 ГОСТ 5781-81, L=500	1	0,44кг
<u>Материалы</u>						
				Бетон класса B25		0,015м ³
				Электроды Э42		0,3кг

Л57-97.04.04

Н.контр.	Роголов	
Нач.отд.	Куликов	
тип	Роголов	
Сл.инж.	Куликов	
Инженер	Бодотов	

Ригольный анкер PAx-I			Сталь	Масса	Масштаб
				38,0	
			Лист	Листов	

Л57-97
 Инв. в подл. МОНИНСЬ И ДАТОВЫЗД. ИИИ. А.