



Приварку петли поз.6 производить после установки серьги поз.9

Поз.	Наименование	кол.	Примечание
<u>Детали</u>			
1	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-86	2	5,51 кг
2	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-86	1	0,94 кг
3	Уголок 100x100x8 ГОСТ 8509-86	1	1,95 кг
4	Полоса 8x80 ГОСТ 103-76	2	1,04 кг
5	Полоса 6x100 ГОСТ 103-76	2	0,40 кг
6	Петля-крюк 16 ГОСТ 2590-71	1	ст. барил. 3.407.1-43.8.16
<u>Стандартные изделия</u>			
7	Болт М20x80 ГОСТ 7798-70	1	
8	Гайка М20 ГОСТ 5915-70	2	
9	Серьга СРС-7-17 ГОСТ 2725-78	1	

Исполн.	Кыльвин	
Н. контр.	Солнцева	
ГИО	Ударов	
Вед. инж.	Григорьева	
Ст. инж.	Шагараев	

3.407.1 - 143.8.16		
Траверса ТМ16	Стадия	Масштаб
	Р	18,3 1:10
		Лист 1
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ		

Шиб. материал, Подпись и дата